

kód výrobku	Popis	cena EXW bez DPH
NEOJ2018-00	30LED STREET LIGHT, osvětlovací těleso, 100~240VAC/50HZ, operační napětí: 24VDC, 30ks 1W HIGH POWER LEDs, 350mA, stupeň krytí: IP65, úhel paprsků:120. Cena zahrnuje pouze osvětlovací těleso, nikoli sloup ani výložník.	9 064 Kč
NEOJ2018-10	30LED STREET LIGHT, jedno osvětlovací těleso, 100~240VAC/50HZ, operační napětí: 24VDC, 30ks 1W HIGH POWER LEDs, 350mA, stupeň krytí: IP65, úhel paprsků:120. Cena zahrnuje osvětlovací těleso a výložník, nikoli sloup.	12 056 Kč
NEOJ2018-20	30LED STREET LIGHT, DOUBLE HEAD, 100~240VAC/50HZ, operační napětí: 24VDC, 30ks 1W HIGH POWER LEDs, 350mA, stupeň krytí: IP65, úhel paprsků:120. Cena zahrnuje osvětlovací těleso a výložník, nikoli sloup.	23 144 Kč
NEOJ2018-11	30LED SOLAR STREET LIGHT, jedno osvětlovací těleso, 100~240VAC/50HZ, operační napětí: 24VDC, 30ks 1W HIGH POWER LEDs, 350mA, stupeň krytí: IP65, úhel paprsků:120. Cena zahrnuje osvětlovací těleso, výložník, solární konzoli, akumulátor, schránku baterie a řídicí jednotku. Cena nezahrnuje sloup.	77 132 Kč
NEOJ2018-21	30LED SOLAR STREET LIGHT, DOUBLE HEAD, 100~240VAC/50HZ, operační napětí: 24VDC, 30ks 1W HIGH POWER LEDs, 350mA, stupeň krytí: IP65, úhel paprsků:120. Cena zahrnuje osvětlovací těleso, výložník, solární konzoli, akumulátor, schránku baterie a řídicí jednotku. Cena nezahrnuje sloup.	142 780 Kč
NEOJ2019-00	60LED STREET LIGHT, osvětlovací těleso, 100~240VAC/50HZ, operační napětí: 24VDC, 60ks 1W HIGH POWER LEDs, 350mA, stupeň krytí: IP65, úhel paprsků: 120. Cena zahrnuje pouze osvětlovací těleso, nikoli sloup ani výložník.	17 952 Kč
NEOJ2019-10	60LED STREET LIGHT, jedno osvětlovací těleso, 100~240VAC/50HZ, operační napětí: 24VDC, 60ks 1W HIGH POWER LEDs, 350mA, stupeň krytí: IP65, úhel paprsků: 120. Cena zahrnuje osvětlovací těleso a výložník, nikoli sloup.	21 956 Kč
NEOJ2019-20	60LED STREET LIGHT, DOUBLE HEAD, 100~240VAC/50HZ, operační napětí: 24VDC, 60ks 1W HIGH POWER LEDs, 350mA, stupeň krytí: IP65, úhel paprsků: 120. Cena zahrnuje osvětlovací těleso a výložník, nikoli sloup.	42 548 Kč
NEOJ2019-11	60LED SOLAR STREET LIGHT, jedno osvětlovací těleso, 100~240VAC/50HZ, operační napětí: 24VDC, 60ks 1W HIGH POWER LEDs, 350mA, stupeň krytí: IP65, úhel paprsků:120. Cena zahrnuje osvětlovací těleso, výložník, solární konzoli, akumulátor, schránku baterie a řídicí jednotku. Cena nezahrnuje sloup.	143 440 Kč
NEOJ2020-00	90LED STREET LIGHT, 100~240VAC/50HZ, operační napětí: 24VDC, 90ks 1W HIGH POWER LEDs, 350mA, stupeň krytí: IP65, úhel paprsků: 120. Cena zahrnuje pouze osvětlovací těleso, nikoli sloup ani výložník.	24 420 Kč
NEOJ2020-10	90LED STREET LIGHT, jedno osvětlovací těleso, 100~240VAC/50HZ, operační napětí: 24VDC, 90ks 1W HIGH POWER LEDs, 350mA, stupeň krytí: IP65, úhel paprsků: 120. Cena zahrnuje osvětlovací těleso a výložník, nikoli sloup.	28 116 Kč
NEOJ2020-20	90LED STREET LIGHT, DOUBLE HEAD, 100~240VAC/50HZ, operační napětí: 24VDC, 90ks 1W HIGH POWER LEDs, 350mA, stupeň krytí: IP65, úhel paprsků: 120. Cena zahrnuje osvětlovací těleso a výložník, nikoli sloup.	53 737 Kč
NEOJ2020-11	90LED SOLAR STREET LIGHT, jedno osvětlovací těleso, 100~240VAC/50HZ, operační napětí: 24VDC, 90ks 1W HIGH POWER LEDs, 350mA, stupeň krytí: IP65, úhel paprsků:120. Cena zahrnuje osvětlovací těleso, výložník, solární konzoli, akumulátor, schránku baterie a řídicí jednotku. Cena nezahrnuje sloup.	190 212 Kč
NEOJ2021-00	120LED STREET LIGHT, 100~240VAC/50HZ, operační napětí: 24VDC, 120ks 1W HIGH POWER LEDs, 350mA, stupeň krytí: IP65, úhel paprsků: 120. Cena zahrnuje pouze osvětlovací těleso, nikoli sloup ani výložník.	28 996 Kč
NEOJ2021-10	120LED STREET LIGHT, jedno osvětlovací těleso, 100~240VAC/50HZ, operační napětí: 24VDC, 120ks 1W HIGH POWER LEDs, 350mA, stupeň krytí: IP65, úhel paprsků: 120. Cena zahrnuje osvětlovací těleso a výložník, nikoli sloup.	34 012 Kč
NEOJ2021-20	120LED STREET LIGHT, DOUBLE HEAD, 100~240VAC/50HZ, operační napětí: 24VDC, 120ks 1W HIGH POWER LEDs, 350mA, stupeň krytí: IP65, úhel paprsků: 120. Cena zahrnuje osvětlovací těleso a výložník, nikoli sloup.	66 572 Kč

POZOR!

Jak nás náš dodavatel informoval, existuje několik konkurenčních výrobců LED veřejného osvětlení, jejichž výrobky nedosahují parametrů výrobků z naší nabídky, a to z těchto důvodů:

- světelná účinnost jejich LED zářičů je nízká. Celkový světelný tok je pak pro účely veřejného osvětlení (silnic a dálnic) nedostačující.
- nová verze našich 1W zářičů dosahuje při spotřebě 1W světelný tok 80 lumen, což je ověřeno nezávislou laboratoří. 90W a 120W verze našeho osvětlení je bezpečně možné použít na veřejné osvětlení silnic a dálnic.
- tepelný rozptyl: některá konkurenční LED osvětlení lze instalovat do stávajících armatur původně navržených pro halogenové či sodíkové lampy. Kumulovaný žár v těchto nevhodných armaturách s velkou pravděpodobností výrazně zkracuje životnost LED zářičů. Plošné spoje u našeho osvětlení je instalované přímo na vnitřek hliníkové armatury, čímž je velmi účinně vyřešen odvod a rozptyl tepelných ztrát LED zářičů do okolí.
- odrazový reflektor světla pro zvýšení efektu osvětlení je speciálně navržen tak, aby se vyzařované světlo promítalo na větší plochu a s větší intenzitou. Mnohá konkurenční svítidla obdobné speciální odrazové reflektory nemají.
- náš dodavatel získal přední ocenění za kvalitu a design mezi hlavními světovými výrobci

Řada veřejného osvětlení: 150LED series

Laboratorní vývoj této verze osvětlení doposud neskončil. Toto výkonné osvětlení se stále testuje a ještě není připraveno pro masovou výrobu. Jakmile Vám tuto řadu budeme schopni nabídnout, objeví se tato informace na našich stránkách.